

Imprimantele Zebra P330i / P330m



Imprimanta cu cel mai bun randament, si cu cea mai mare versatilitate din clasa ei



Imprimanta de ultima generatie P330i este cea mai populara imprimanta de carduri de la Zebra, cu zeci de mii de unitati instalate global. Gandita si construita pentru cei ale caror nevoi sunt in continua crestere, imprimanta P330i ofera un randament foarte bun si performante ridicate pentru productia de carduri de mari dimensiuni. Optiunile de upgrade existente pentru acest model de imprimanta (port Ethernet, encoder banda magnetica sau chip), ofera imprimantei P330i flexibilitatea necesara nevoilor tale. Convenabila si usor de folosit, imprimanta P330i este noul lider pe piata imprimantelor performante de carduri. Pentru printuri doar monocrome, alege cu incredere modelul P330m, pentru o alternativa low-cost.

Ideale pentru:

- Legitimatii angajati
- Carduri pentru studenti
- Carduri de acces
- Carduri de membru si fidelitate
- Gift carduri personalizate
- Carduri de vizitatori
- Proiecte guvernamentale

Imprimanta P330m

Oferind doar posibilitatea de tiparire monocrom, P330m este cea mai rentabila solutie pentru personalizari monocrome.



Specificatii tehnice

Specificatii generale:

- Tiparire single-side
- Alimentare automata cu carduri
- Driver cu comunicare bidirectionala
- Display LCD cu 16 caractere
- Driveri pt win XP, 2000, Server 2003, Vista
- 1 an garantie
- 1 an garantie pt capul termic (indiferent de numarul de carduri tiparite)

Tiparire:

- Tiparire pe baza de transfer termic pentru monocrom (P330m) si dye sublimation pentru color (P330i)
- Viteza de tiparire: 144 carduri pe ora full color single side (YMCKO - P330i)
- 692 carduri pe ora monocrom (P330m,P330i)
- Rezolutie: 300 dpi (11.8 dots/mm)

Coduri de bare:

- Code 39, Code 128B & C cu sau fara check digit
- 2 of 5 & 2 of 5 Interleaved
- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF417 2-D bar code si alte simboluri pot fi tiparite cu driverul de Windows.

Specificatii carduri:

- Tipuri: PVC, PVC Composite, Adezive
- Dimensiunile cardurilor: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Banda magnetica ISO 7811
- Smart Card Contact & Contactless
- Grosimea cardurilor: 20 mil (.508 mm) pana la 40 mil (1.02 mm)
- Capacitate feeder: 100 carduri (30 mil) sau 220 carduri (30 mil)
- Capacitate unloader: 100 carduri (30 mil)

Interfata:

- USB 1.1 (compatibil USB 2.0), cablu inclus
- Optional port 10/100 Ethernet incorporat.

Specificatii Ribbon:


- Imprimantele I Series necesita ribbon special I Series pentru print full color (P330i)
 - YMCKO: 200 & 330 fete/ribbon (P330i)
 - ½ Panel YMC full KO: 450 pozitii/ribbon (P330i)
 - KdO si KrO: 500 pozitii/ribbon (P330i)
 - Ribbon Overlay Varnish: simplu sau cu holograma - 350 pozitii/ribbon
 - Monocrom: 1.500 & 1000 pozitii/ribbon.
- Ribboane disponibile: negru, albastru, verde, auriu, rosu sau argintiu, alb si scratch-off gri.
- Pentru performante optime folositi ribboane originale Zebra.



Dimensiuni:

- Latime: 239 mm
- Lungime: 462 mm
- Inaltime: 256 mm
- Greutate: 7.0 kg

Energie Electrica:

- 100~240 Volti, curent alternativ, 50~60 Hz
- Memorie standard pentru imagini 4MB
- FCC Class A, CE, UL, CUL si CCC approved 

Mediu Ambient:

- Temperatura de operare: de la 15°C la 30°C
- Umiditate: intre 20% si 65% noncondens
- Temperatura de depozitare: intre -5°C si 70°C
- Umiditate la depozitare: 20% - 70% noncondens
- Ventilatie: Aer liber

Optiuni:

- Port 10/100 Ethernet.
- Encoder Gen 2 UHF RFID.
- Encoder Smart Card Contact - ISO 7816 compliant (doar pentru carduri 30 mil).
- Encoder Smart Card Mifare/DESFire (doar pentru carduri 30mil).
- Smart Card Contact Station (doar 30 mil)
- Encoder banda magnetica (doar pt carduri de 30 mm), 3 track Hi-Co / Lo-Co.
- Feeder de mare capacitate pentru 220 de carduri.

Inovatie si usurinta in utilizare:

- Setare usoara USB sau USB cu Ethernet de tip plug-and-play.
- Capul termic se deschide larg pentru o schimbare usoara a ribbon-ului.
- Display LCD cu 16 caractere ce afiseaza statusul si mesajele de eroare.
- Capacul protector transparent iti permite sa vezi cand cantitatea de carduri blank scade; cardurile noi pot fi adaugate in timp ce se tipareste.
- Locasul de rebuturi strange cardurile care nu s-au encodat corespunzator

Flexibila si cu randament ridicat:

- Printeaza single side.
- Designul revolutionar de pozitionare inclinata a cardurilor din feeder reduce riscul de aparitie a rebuturilor.
- Sistem automat de calibrare al capului termic pentru o tiparire uniforma.

Encodare si lucrul in retea; optiuni:

- Encoder de banda magnetica (HiCo-LoCo, 3 tracks).
- Encodare carduri contact sau contactless.
- Port Ethernet incorporat pentru lucrul in retea si pentru simplificarea managementului de tiparire, fara a mai nevoie de programe de tip third party.

Performanta ridicata:

- Culori realiste si vibrante.
- Volum mare de carduri
- Feeder de mare capacitate disponibil.

Functionalitate I Series:

- Optimizare automata a culorilor, si driver configurabil (P330i).
- Ribbon cu formula chimica imbogatita, pentru culori intense