

# Imprimanta Zebra P430i



***Performanta combinata cu randamentul si versatilitatea toate intr-o imprimanta double-side***



Imprimanta de ultima generatie P430i este cea mai populara imprimanta de carduri de la Zebra, cu zeci de mii de unitati instalate global. Gandita si construita pentru cei ale caror nevoi sunt in continua crestere, imprimanta P430i ofera un randament foarte bun si performante ridicate pentru productia de carduri de mari dimensiuni. Optiunile de upgrade existente pentru acest model de imprimanta (port Ethernet, encoder banda magnetica sau chip), ofera imprimantei P430i flexibilitatea necesara nevoilor tale. Convenabila si usor de folosit, imprimanta P430i este noul lider pe piata imprimantelor performante de carduri double side.

## ***Ideala pentru:***

- Legitimatii angajati
- Carduri pentru studenti
- Carduri de acces
- Carduri de membru si fidelitate
- Gift carduri personalizate
- Carduri de vizitatori
- Proiecte guvernamentale



# Specificatii tehnice

## Specificatii generale:

- Tiparire single-side
- Alimentare automata cu carduri
- Driver cu comunicare bidirectionala
- Display LCD cu 16 caractere
- Driveri pt win XP, 2000, Server 2003, Vista
- 1 an garantie
- 1 an garantie pt capul termic (indiferent de numarul de carduri tiparite)

## Tiparire:

- Tiparire pe baza de transfer termic pentru monocrom si dye sublimation pentru color
- Viteza de tiparire: 102 carduri pe ora full color single side (YMCKOK)
- 130 carduri pe ora full color (YMCKO)
- Rezolutie: 300 dpi (11.8 dots/mm)

## Coduri de bare:

- Code 39, Code 128B & C cu sau fara check digit
- 2 of 5 & 2 of 5 Interleaved
- UPC-A, EAN 8 & EAN 13
- PDF417 2-D bar code si alte simboluri pot fi tiparite cu driverul de Windows.

## Specificatii carduri:

- Tipuri: PVC, PVC Composite, Adezive
- Dimensiunile cardurilor: ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Banda magnetica ISO 7811
- Smart Card Contact & Contactless
- Grosimea cardurilor: 20 mil (.508 mm) pana la 40 mil (1.02 mm)
- Capacitate feeder: 100 carduri (30 mil) sau 220 carduri (30 mil)
- Capacitate unloader: 100 carduri (30 mil)

## Interfata:

- USB 1.1 (compatibil USB 2.0), cablu inclus
- Optional port 10/100 Ethernet incorporat.

## Specificatii Ribbon:

- Imprimantele I Series necesita ribbon special I Series pentru print full color
  - YMCKOK: 170 pozitii/ribbon
  - YMCKO: 200 & 330 fete/ribbon
  - ½ Panel YMC full KO: 450 pozitii/ribbon
  - KdO si KrO: 500 pozitii/ribbon
  - Ribbon Overlay Varnish: simplu sau cu holograma - 350 pozitii/ribbon
  - Monocrom: 1.500 & 1000 pozitii/ribbon.
- Ribboane disponibile: negru, albastru, verde, auriu, rosu sau argintiu, alb si scratch-off gri.
- Pentru performante optime folositi ribboane originale Zebra.



## Dimensiuni:

- Latime: 239 mm
- Lungime: 660 mm
- Inaltime: 256 mm
- Greutate: 9.1 kg

## Energie Electrica:

- 100~240 Volti, curent alternativ, 50~60 Hz
- Memorie standard pentru imagini 4MB
- Certificari FCC Class A, CE, UL, CUL si CCC

## Mediu Ambient:

- Temperatura de operare: de la 15°C la 30°C
- Umiditate: intre 20% si 65% noncondens
- Temperatura de depozitare: intre -5°C si 70°C
- Umiditate la depozitare: 20% - 70% noncondens
- Ventilatie: Aer liber

## Optiuni:

- Port 10/100 Ethernet.
- Encoder Gen 2 UHF RFID.
- Encoder Smart Card Contact - ISO 7816 compliant (doar pentru carduri 30 mil).
- Encoder Smart Card Mifare/DESFire (doar pentru carduri 30mil).
- Smart Card Contact Station (doar 30 mil)
- Encoder banda magnetica (doar pt carduri de 30 mm), 3 track Hi-Co / Lo-Co.
- Feeder de mare capacitate pentru 220 de carduri.
- Consumabile pentru curatare.

### **Inovatie si usurinta in utilizare:**

- Setare usoara USB sau USB cu Ethernet de tip plug-and-play.
- Capul termic se deschide larg pentru o schimbare usoara a ribbon-ului.
- Display LCD cu 16 caractere ce afiseaza statusul si mesajele de eroare.
- Capacul protector transparent iti permite sa vezi cand cantitatea de carduri blank scade; cardurile noi pot fi adaugate in timp ce se tipareste.
- Locasul de rebuturi strange cardurile care nu s-au encodat corespunzator

### **Flexibila si cu randament ridicat:**

- Printeaza single side sau double side.
- Designul revolutionar de pozitionare inclinata a cardurilor din feeder reduce riscul de aparitie a rebuturilor.
- Sistem automat de calibrare al capului termic pentru o tiparire uniforma.

### **Encodare si lucrul in retea; optiuni:**

- Encoder de banda magnetica (HiCo-LoCo, 3 tracks).
- Encodare carduri contact sau contactless.
- Port Ethernet incorporat pentru lucrul in retea si pentru simplificarea managementului de tiparire, fara a mai fi nevoie de programe de tip third party.

### **Performanta ridicata:**

- Culori realiste si vibrante.
- Volum mare de carduri
- Feeder de mare capacitate disponibil.

### **Functionalitate I Series:**

- Optimizare automata a culorilor, si driver configurabil (P330i).
- Ribbon cu formula chimica imbogatita, pentru culori intense
- Contor ribbon si alarma "Low Ribbon".